

FICHA TÉCNICA

Máquina de bombeo X-SCREED D60 | ref.40100



Máquina diseñada para mezclar y transportar solado. Es compacta y fácil de usar con su panel de control de botones y su acelerador automático. Funciona con un sistema hidráulico autolubricante. Sus 2 capós abatibles y su caja de herramientas permiten un fácil mantenimiento.

Puede equiparse opcionalmente con una limpiadora de alta presión, una tolva de 200 litros y una pala de accionamiento hidráulico para facilitar el trabajo del operario.

Este equipamiento la convierte en la máquina más completa del mercado.

APLICACIONES

Ideal para todas las aplicaciones de solado seco, semiseco o húmedo, con productos como el mortero, la arena o productos ligeros como la arlita.

Motor	Kohler KDI 1903TCRE5
Potencia motor	42 kW
Aceite	10W40
Combustible	Gasoil B7
Déposito de gasolina	50 L
Refrigeración	líquido refrigerante
Régimen del motor	2600 rpm
Número de cilindros	3
Consumo	9,9 L/h
Caudal compresor	> 5,5 m³/min
Circuito hidráulico	50 L
Panel de testigos del motor	completo
Mandos de control hidráulico	eléctricos
Ajuste velocidad de la bomba	manual
Mando de acelerador auto	eléctrico/automático
Capacidad cuba del mezclador	200 L
Tapón de vaciado tolva	sí
Altura de llenado estándar	90 cm
Altura de llenado con tolva opcional	40 cm
Presión de la bomba	8,5 bar
Granulometría	hasta 16 mm
Marcha atrás del mezclador	sí
Long. con barra de remolque	5,23 m
Anchura total	1,58 m
Alt. en el punto más elevado	1,55 m
Alt. en el punto más elevado con tanque opcional	2,20 m
Peso con depósitos de aceite y gasóleo llenos	1960 kg

OPCIONES	
Mangueras	Ø50 o Ø65
Tripode soporte mangueras	Ø50 o Ø65
Tolva	200 L
Pala de accionamiento hidráulico	telemando sin cable
Hidrolimpiadora	presión: 140 bar caudal: 11 L/min