

MODELO KOINE-3, MONOFÁSICA “CON INVERTER”

**ENFOSCADORA KOINE-3
COD. IMP1 1106007**

Enfoscadora con mezclador de sinfín oblicuo, con bomba de camisa y eje sinfín para la mezcla y proyección de morteros premezclados en base cemento, yesos, aislantes, monocapas, etc.

"Monofásica", provista de un panel eléctrico con mecanismo de inversión, "exclusivo IMER", para accionar hasta tres diferentes velocidades en función del rendimiento deseado.

Una de sus múltiples ventajas, que la diferencia enormemente de otras, es que rinde perfectamente aún cuando su alimentación eléctrica proveniente de la red no sean exactamente los 230 V deseados, por lo que trabaja en condiciones extremas, dentro de un margen de tolerancia razonable.

Además, para mayor comodidad y ahorro, con un solo tipo de camisa y eje sinfín (ECO-STAR), conseguimos enfoscar tanto yesos como morteros premezclados y monocapas.

Incorpora todos los dispositivos de seguridad, cumpliendo así con total rigor las normativas CE.

CÓDIGO	CONCEPTO
IMP1 1106007	KOINE-3, ELÉCTRICA MONOFÁSICA, Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE
IMP2 1106001	BIDÓN DE AGUA

EQUIPAMIENTO DE SERIE:


- Compresor eléctrico de membranas (original IMER).
- Bomba de agua autocebante.
- Cuadro eléctrico de alimentación con comando e "inverter".
- Tolva rompesacos cincada .
- Camisa y eje sinfín tipo "ECO-STAR".
- 20 m de cable eléctrico.
- 20 m de manguera para el agua.
- 10 m de manguera para materiales Ø 25 mm interior, con acoplamiento rápido.
- 5 m de manguera para materiales Ø 25 mm interior, con acoplamiento rápido.
- 16 m de manguera para el aire Ø 13 mm interior, con acoplamiento rápido.
- Caja de accesorios con proyector y toberas.
- Rascador y bola de esponja para limpieza de las mangueras de materiales.
- Libro de instrucciones, despiece y Certificado CE.



Una gran ventaja de la KOINE-3, es que con un único tipo de camisa y eje sinfín (ECO-STAR) proyectamos tanto morteros premezclados, como yesos y monocapas



Bidón de agua, con instalación de fontanería



Con mezclador de tipo sinfín oblicuo



Tolva rompesacos de acero inoxidable. Se suministra siempre de serie



Ideal para proyectar morteros premezclados, yesos y monocapas



**PRODUCTO
TAMBIÉN PARA
PORTUGAL**


DATOS TÉCNICOS	KOINE-3
Suministro eléctrico	230 V - 50 Hz
Potencia máxima instalada	3,4 kW
Potencia motor mezclador	2,2 kW
Rendimientos	8-11-15 l/min.
Capacidad de la tolva	55 l
Altura de carga	1.000 mm
Dimensiones (ancho/largo/alto)	685/1450/1270 mm
Peso	170 kg
Nivel sonoro	< 76 dB (A)
Compresor eléctrico	0,75 kW - 250 l/min.

KITS Y COMPONENTES OPCIONALES

CÓDIGO	CONCEPTO
IMP2 1107591	SOBRE TOLVA CINCADA, DE 20 L DE CAPACIDAD, PARA MORTEROS AISLANTES /ALIGERADOS *
IMP2 1107590	BATIDOR "ESPECIAL" PARA MEZCLA DE MORTEROS AISLANTES /ALIGERADOS *
IMP2 1107030	CAMISA TIPO "ECO" PARA MORTEROS PREMEZCLADOS Y AISLANTES /ALIGERADOS *
IMP2 1107031	EJE SINFÍN TIPO "ECO" PARA MORTEROS PREMEZCLADOS Y AISLANTES /ALIGERADOS *

* Para el correcto funcionamiento de la KOINE-3 con morteros aislantes / aligerados, deben de estar colocados en la máquina todos y cada uno de estos componentes.

ACCESORIOS/CONSUMIBLES

	CÓDIGO	CONCEPTO
	TUR2 212.475	10 M DE MANGUERA DE MATERIAL Ø 25 MM INTERIOR
	TUR2 212.474	5 M DE MANGUERA DE MATERIAL Ø 25 MM INTERIOR
	TUR2 212.462	16 M DE MANGUERA DE AIRE Ø 13 MM INTERIOR
	TUR2 212.149	10 M DE MANGUERA DE AIRE Ø 13 MM INTERIOR
	IMP2 1107084	CAMISA TIPO "ECO-STAR" PARA YESOS, MORTEROS PREMEZCLADOS Y MONOCAPAS (COLOR VIOLETA)
	IMP2 1107085	EJE SINFÍN TIPO "ECO-STAR" PARA YESOS, MORTEROS PREMEZCLADOS Y MONOCAPAS (COLOR VIOLETA)
	TUR2 238.001	TOBERA DE PROYECCIÓN CON 8 MM DE Ø DE BOQUILLA
	TUR2 238.002	TOBERA DE PROYECCIÓN CON 10 MM DE Ø DE BOQUILLA
	TUR2 238.032	TOBERA DE PROYECCIÓN CON 12 MM DE Ø DE BOQUILLA
	TUR2 237.005	BOLA DE ESPONJA DE Ø 25 MM, PARA LIMPIEZA DE MANGUERA DE MATERIALES