

REGARLINK

Regarlink es un anclaje de fachada para fijar a posteriori los elementos de carga media a pesada en fachadas SATE: toldos, equipos de aire acondicionado, etc.

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Homologada por el Instituto alemán de tecnología de construcción (DIBt) (Z-21.8-2082) con la homologación de diseño (Z-10.3-909)

Regarlink tiene entre sus componentes una varilla que está fabricada de material compuesto de fibra pultrusionada y reforzada con un perno doble de acero inoxidable, con unas propiedades extraordinarias, que lo sitúa a la vanguardia de la tecnología y de la construcción moderna.



Sostenibilidad certificada mediante la declaración medioambiental y de producto

Reduce al mínimo los puentes térmicos en la fachada, es decir, satisface los máximos requisitos de aislamiento térmico (DIN EN ISO 6946).



Máxima clasificación para todas las clases de peso

COMPONENTES DE LA VARILLA REGARLINK

- Varilla de composite reforzado con perno M12 (largos: 200 y 260 mm).
- Arandela A4 Ø 40 mm con junta de estanqueidad.
- Arandela A4 M12 Ø 24 mm DIN 125.
- Tuerca hexagonal A4 M12 DIN 934.
- Tamiz Regarlink 25 x 100 de acero (para uso en mampostería perforada).




BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fijación sin puentes térmicos según DIN EN ISO 6946.
- Aplicación para la fijación a posteriori de elementos de carga media a pesada en fachadas SATE.
- Posibilidad de cortar en obra para adaptarla a la necesidad de cada espesor.
- Instalación sin compresión del SATE para garantizar la integridad del sistema.
- Varilla certificada por el Passive House Institute.
- Recomendamos el uso de anclajes químicos según la norma ETA16/0107.



regarlsa.com

Proceso de instalación



Realiza esta operación 4 veces

